

Отдел продаж

Сервисный центр «Longray»

067 560 39 33

050 754 00 05

096 798 96 87



Генератор ультра-малого об'єму (УМО)



Модель 2680А

Інструкція з експлуатації

Зміст

Зміст	1
Схема.....	2
Принципи роботи	3
Регулятор подачі препарату.....	3
Коротка процедура запуску	3
Очистка і техобслуговування, гарантія.....	4



- **Не перевертайте генератор якщо у ньому ще залишився препарат.**
- **Після закінчення роботи, наповніть бак чистою водою і промийте бак з препаратом і шланг.**
- **Під час чистки генератора, не допускайте потрапляння води на камеру тиску і губку під нею.**
- **Якщо пошкодили кабель живлення, заізолюйте його або замініть на новий.**
- **Не використовуйте високо лужні і кислотні препарати. У разі необхідності використання таких препаратів необхідно негайно після завершення робіт промити систему обладнання.**
- **Не направляйте генератор на людей, не клацайте вимикачем без необхідності.**



При використанні препаратів слід керуватися інструкцією виробника препарату.

У разі отруєння людей і тварин компанія «Longray» відповідальності не несе

Схема



- | | | | |
|----------|-------------------|----------|---------------------|
| A | Корпус форсунки | B | Регулятор препарату |
| C | Вимикач | D | Камера тиску |
| E | Бак для препарату | F | Шланг |

Регулятор подачі препарату

Поверніть регулятор за годинниковою стрілкою, щоб зменшити подачу препарату у форсунку.

Поверніть регулятор проти ходу годинникової стрілки, щоб збільшити подачу препарату у форсунку

Принципи роботи.

Генератор холодного туману ультра малого об'єму – за допомогою потужного двигуна виробляє високошвидкісний аерозольний факел, який створює тиск для розпилення препарату через вихідну форсунку. Висока швидкість повітряного потоку і спеціальна структура форсунки дозволяє розбивати препарат на надзвичайно дрібні краплі діаметром менше 20 мікрон, що дозволяє препарату довгий час знаходитись у повітрі у вигляді дрібнодисперсної сеспензії/аерозолю/туману при цьому дезінфекуючи навколишні поверхні та повітря

Регулятор подачі препарату.

Регулятор подачі препарату , дозволяє оператору генератора з легкістю регулювати подачу препарату в форсунку , що дозволяє працювати в потрібному режимі і в різних ситуаціях.

Форсунка розпилювача закріплена на гнучкому шлангу , що дозволяє легко і точно направляти форсунку на потрібній об'єкт

Коротка процедура запуску.

1. Переконайтеся, що модель має рівень споживання 110 Ватт або 220 Ватт.
2. Залийте препарат у бак, і закрийте бак кришкою.
3. Вставте штепсель у розетку.
4. Переведіть тумблер в позицію (I), генератор запрацює.
5. Встановіть регулятор подачі препарату в потрібну Вам позицію.
6. Регулюйте подачу препарату в залежності від робочої обстановки.
7. Перед тим як вимкнути генератор спочатку закрийте форсунку розпилення.

8. Не перемикайте часто вимикач без необхідності.
9. Залиште регулятор подачі препарату злегка відкритим щоб стравлювати залишковий тиск з генератора.
10. Витягніть штепсель з розетки.
11. Вилийте залишки препарату з бака.

Очищення і техобслуговування.

1. Після використання , обов'язково промийте бак і шланг від хімікатів .
2. Потім залийте мильний розчин і промийте бак і шланг , після повторіть промивання з водою.
3. Перевірте всі м'які частини (шланги , прокладки) , якщо вони пошкоджені , замініть .
4. Якщо машина використовувалася протягом 3-6 місяців , вам потрібно змастити всі рухомі частини генератора , щоб уникнути корозії генератора .

Гарантія.

На все обладнання компанії Longray поширюється гарантія терміном 24 місяця.

Засоби індивідуального захисту.

При роботі з генераторами , оператор повинен бути відповідно екіпований .

Необхідно захистити :

- дихальні шляхи
- шкіряний покрив
- слизові поверхні
- слух

Для цього рекомендується використовувати :

- Захисні окуляри , навушники

- Респіратор , дихальну маску або повнолицеву маску – протигаз.

Використовувати костюми та комбінезони для захисту шкірного покриву , рукавички.

Препарати.

При використанні хімічних препаратів в роботі з аерозольними генераторами , слід керуватися інструкцією виробника препарату

Обладнання для дезінфекції, дезінсекції, газациї виробництва компанії "Shenzhen Longray Technology Co Ltd"



№	Назва	Технічні характеристики	Фото
Генератори горячого туману (двигун реактивно-імпульсний)			
1	Longray TS-35 A(E) Euro	Ручне керування. Продуктивність 8-44 літрів/год., розмір краплі 5-20 мікрон, розмір бака для препарату - 5 л, розмір бака для топл(АІ-92)-1.5л., вага порожнього - 8.36 кг., відстань проникнення аерозолу - 40 м., основа - мастило/вода	
2	Longray TS-35 A(E)	Ручне керування. Продуктивність 8-44 літрів/год., розмір краплі 5-20 мікрон, розмір бака для препарату - 5л, розмір бака для топл(АІ-92)-1.5л., вага порожнього - 8.36 кг., відстань проникнення аерозолу - 40 м., основа - мастило/вода	
3	Longray TS-34	Ручне керування. Продуктивність 25 літрів/год., розмір краплі 20 мікрон, розмір бака для препарату 5л., розмір бака для топл(АІ-92)-1.5л., вага порожнього - 7 кг., відстань проникнення аерозолу - 35 м., основа - мастило	
4	Longray TS-75L	Ручне керування. Продуктивність 8-80 літрів/год., розмір краплі 35 мікрон, розмір бака для препарату 5л.+25 л., зовнішній бак, розмір бака для топл(АІ-92)-1.5л., вага порожнього - 10.6 кг., відстань проникнення аерозолу - 50 м., основа - вода	
5	Longray TS-95	Ручне/дистанційне керування. Продуктивність 8-100 літрів/год., розмір краплі 20 мікрон, розмір бака для препарату 60л, розмір бака для топл(АІ-95)- 5л., вага порожнього - 47 кг., відстань проникнення аерозолу - 70 м., основа - мастило/вода	
Генератори холодного туману (електричний двигун)			
6	Longray 2680A	Ручне керування. Продуктивність 0-36 літрів/год., розмір краплі 5-50 мікрон, розмір бака для препарату 6л., вага порожнього - 4.2 кг., відстань проникнення аерозолу - 13 м., основа - мастило/вода, двигун - 800 Вт.	
7	Longray 2600	Ручне керування. Продуктивність 0-24 літрів/год., розмір краплі 5-20 мікрон, розмір бака для препарату 6л., вага порожнього - 4.2 кг., відстань проникнення аерозолу - 10 м., основа - мастило/вода, двигун - 800 Вт	
8	Longray 3600E	Ручне керування. Продуктивність 0-18 літрів/год., розмір краплі 5-50 мікрон, розмір бака для препарату 2.5л., вага порожнього - 5.7 кг., відстань проникнення аерозолу - 13 м., основа - мастило/вода, двигун 800 Вт	
9	Longray DRAGON	Ручне керування. Продуктивність 0-12.6 літрів/год., розмір краплі 5-35 мікрон, розмір бака для препарату 10л., вага порожнього - 13 кг., відстань проникнення аерозолу - 15 м., основа - мастило/вода, двигун 800 Вт	
10	Longray 5600	Ручне/автоматичне керування. Продуктивність 0-24 літрів/год., розмір краплі 5-35 мікрон, розмір бака для препарату 30л., вага порожнього - 68кг., відстань проникнення аерозолу - 35 м., основа - мастило/вода, двигун 1200 Вт	
Генератори холодного туману ULV (електричний двигун, живлення акумуляторна батарея)			
11	Longray 3600E	Ручне/автоматичне керування. Продуктивність 0-12-6 літрів/год., розмір краплі 5-50 мікрон, розмір бака для препарату 2.5л., вага порожнього - 5.7 кг., відстань проникнення аерозолу - 13 м., основа - мастило/вода, двигун 24В 450Вт - 10 А/год	
12	Longray BWC-50	Ручне/дистанційне керування. Продуктивність 0-50 літрів/год., розмір краплі 40 мікрон, розмір бака для препарату 70л., вага порожнього - 80кг., відстань проникнення аерозолу -50 м., основа - мастило/вода, двигун 24В 600Вт 80 А/год	
13	Longray Pioneer	Ручне керування/ранець. Продуктивність 0-27 літрів/год., розмір краплі 5-35 мікрон, розмір бака для препарату 6л., вага порожнього - 10.3кг., відстань проникнення аерозолу -17 м., основа - мастило/вода, двигун 24В 200-400Вт 80 А/год	
Генератори холодного туману ULV (дизель/бензиновий двигун)			
14	Longray LR-18	Ручне/дистанційне керування. Продуктивність 60 літрів/год., розмір краплі 50 мікрон, розмір бака для препарату 60л., вага порожнього - 190кг., відстань проникнення -45 м., основа - мастило/вода, двигун V-обр 18 к/с, витр.палива АІ92-0.4л/год	
15	Longray LR-4P	Ручне/дистанційне керування. Продуктивність 50-300 літрів/год., розмір краплі 5-50 мікрон, розмір бака для препарату 50л., вага порожнього - 200кг., відстань проникнення-50 м., основа - мастило/вода, двигун 1 цилін.повітряне охолодження, 4 тактний дизельний, витр. палива 0,3 л/год.	
Дезінфекційний пост (електричний двигун 380/220V)			
16	Longray CX-24	Автоматичне керування. Продуктивність 300 літрів/год., розмір краплі 5-60 мікрон, розмір бака для препарату 300л., вага порожнього - 110 кг., відстань проникнення аерозолу - 15 м., основа - мастило/вода, двигун 2200 Вт*2 шт.	
<p>Гарантія на обладнання компанії "Shenzhen Longray Technology Co Ltd" становить - 24 місяці у сертифікованому сервісному центрі на базі ТОВ "ЕДС ПЛЮС"</p>			

